

Unterbauleuchte mit Steckdosen GERA Lichtsystem 2

Technische Informationen 16.07.2018

| | |
|-------------------|--|
| Leuchtenanschluss | links, Anschlussleitung 2 m, Schuko-stecker beigelegt |
| Leuchtenlänge | minimal 300 mm maximal 2400 mm |
| Oberfläche | aluminiumfarbig eloxiert edelstahlfarbig eloxiert |
| Ausstattung | Steckdosen 16A, in verschiedenen Ländervarianten möglich Nut für Linero 2000, Fa. Kesseböhmer Weißadaption - regelbar von warmweiß zu kaltweiß und dimmbar |

Lichtverteilungsdiagramm

| Kelvin | 2700 | 4000 | 6500 | 85° | Abstand |
|--------|------|------|------|-----|---------|
| Lux | 1130 | 1380 | 1460 | • | 250 mm |
| | 470 | 580 | 600 | • | 500 mm |
| | 240 | 290 | 300 | • | 750 mm |
| | 150 | 180 | 190 | • | 1000 mm |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Nennspannung | 230 V, 50 – 60 Hz |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtfarbe Weißadaption | 2700 - 6500 K |
| Helligkeit | 1000 lm/m |
| Leistung | 14,5 W/m |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Schutzklasse | ⚡ |
| Schutzart | IP 20 |

